


Mini-Grenztaster


- 100 % pneumatisch
- Ganzmetall



Bestell-Nr.

Ausführung	Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche (NFE 49100)			
NC	Ø 4 Schalldämpfer-Entlüftung		7888	
	M5 gefasste Abluft*			
	Ø 4 gefasste Abluft*			
NO	Ø 6 gefasste Abluft*			
	Ø 4 Schalldämpfer Entlüftung			
Befehl	Ø 6 Schalldämpfer Entlüftung			
		Stößel einfach	Rollenhebel aus Kunststoff	Rollenhebel, Lager
				Überlaufrollenhebel aus Kunststoff

Symbol



Kennwerte



Betriebsdruck	bar	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8
Nennweite	mm	2,7	2,7	2,7	2,7
Durchfluss bei 6 bar	NI/min	200	200	200	200
Betätigungskraft bei 6 bar	N	18	18	18	18
Schließer-Funktion NC		●	●	●	●
Öffner-Funktion NO		—	—	—	—
Gefasste Abluft					
Betriebstemperatur	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	≥ 10 <sup>7</sup>	≥ 10 <sup>7</sup>	≥ 10 <sup>7</sup>	≥ 10 <sup>7</sup>
Gewicht	g	62	75	80	77

Funktionsweise

NC

NO

Betätigungshub  
Frontale Betätigung  
Stößel einfach






- Schaltstellungen:
- PFC : Endlagenposition
  - PA : Schaltpunkt (kV max. Ausgang)
  - PRT : Rückschaltstellung (kV max. Entlüftung)
  - PR : Ruhestellung

Abmessungen

81 921 501

7888 - 81 921 702

81 921 707



\* mittels Hohlrippel für Schlauch Ø 2,7 x 4  
Material: Zamac Gehäuse